6.3

Angaben zu Anlagen

zum Lagern und Abfüllen

von Dung und Silagesickersaft

Antragsformular 6.3/1
Auflistung der Anlagen zum Lagern bzw. Abfüllen von Dung und Silagesickersaft

Auflistung der Anlagen, die errichtet oder wesentlich geändert werden sollen
(Angaben sind nicht auszufüllen, wenn Kopie der Anzeige beigefügt ist.)

Lfd. Nr.	Bezeichnung
.....	

<u>Übersicht über die nachfolgenden Antragsformulare</u>

Für jede Anlage im Sinne von § 1 SächsDuSVO mit einer eigenen laufenden Nummer aus 6.3/1 sind die Formulare nach den folgenden Fragestellungen je nach Anlagenart in den aufgeführten Kombinationen zusammenzustellen, so dass für jede Anlage ein zusammenhängender, geordneter Block von Unterlagen entsteht.

Allgemeine Angaben zu der einzelnen Anlage (Checkliste) - Formular 6.3/2

↓ ↓ ↓

Lagern von Dung ? (ohne Festmist)	**Lagern von Silagesickersäften?**	**Lagern von Festmist?**
↓	↓	↓
Beginn mit 6.3/3	**Beginn mit 6.3/3**	Behälter für Jauche? **dann 6.3/3**
↓ ↓ ↓	↓ ↓ ↓	↑
		Beginn mit 6.3/4
Kontrolleinrichtungen/ Leckerkennungsdrän ? **dann 6.3/5**	Kontrolleinrichtungen/ Leckerkennungsdrän ? **dann 6.3/5**	
↓	↓	
Abfüllen / Pumpenvorhaltung? **dann 6.3/6**	Abfüllen / Pumpenvorhaltung? **dann 6.3/6**	

Auflistung der erforderlichen Formulare

Nummer	Titel	Ja	Nein
6.3/2	Allgemeine Angaben zu der einzelnen Anlage (Checkliste)	☐	☐
6.3/3	Lagern von Dung und Silagesickersaft (ohne Festmist)	☐	☐
6.3/4	Lagern von Festmist	☐	☐
6.3/5	Kontrolleinrichtungen	☐	☐
6.3/6	Abfüllen von Dung und Silagesickersaft (ohne Festmist)	☐	☐

Antragsformular 6.3/2
Anlage zum Lagern bzw. Abfüllen von Dung und Silagesickersaft **Allgemeine Angaben zu der einzelnen Anlage (Checkliste) [lfd. Nr. ..... aus Formular 6.3/1]**

(Diese Angaben sind für jede unter 6.3/1 aufgeführte Anlage gesondert auszufüllen.)

1	**Standort der Anlage (siehe auch Anzeigeformular B 1)** *(Angaben sind nicht auszufüllen, wenn Kopie der Anzeige beigefügt ist.)*								
1.1	☐	Der tiefste Punkt des untersten Bauteils der Anlage (einschließlich Leckerkennungsdränen) liegt mehr als 50 cm über dem höchsten Grundwasserstand. (Nachweis beifügen, z.B. Baugrundgutachten)							
1.2	☐	Der Abstand zu oberirdischen Gewässern oder zu Brunnen beträgt mehr als 50 m.							
1.3	Flußgebiets-Nr.								
1.4	Lage in besonderen Gebieten								
1.4.1	☐	Anlage befindet sich **nicht** in einem besonderen Gebiet							
1.4.2	Angaben zur Lage in besonderen Gebieten								
		Art des Gebietes	Schutzzone						
			I	II	II a	II b	III	III a	III b
1.4.2.1	☐	Heilquellenschutzgebiet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1.4.2.2	☐	Wasserschutzgebiet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
1.4.2.3	☐	Überschwemmungsgebiet							

2	**Art der Anlage** *(Angaben sind nicht auszufüllen, wenn Kopie der Anzeige beigefügt ist.)*				
2.1	☐	Lagern	2.2	☐	Abfüllen

3	**Stoffangaben** *(Angaben sind nicht auszufüllen, wenn Kopie der Anzeige beigefügt ist.)*				
3.1	☐	Jauche	3.2	☐	Gülle
3.3	☐	flüssiger Geflügelkot	3.4	☐	Silagesickersaft
3.5	☐	Festmist	3.6	☐	Sonstiges

4	**Zur Beurteilung der Anlage sind zusätzlich folgende Unterlagen vorzulegen:**		
4.1	Bei Neu- und bestehenden Anlagen:		
	∫	Übersichtsplan, Lageplan mit eingetragenem Standort; Maßstab 1:10.000 oder 1:25.000	
	∫	Aufstellungsplan mit Angabe der lfd. Nr. gemäß 6.3/1	
	∫	Erläuterungsbericht/Beschreibung der Anlage	
	∫	Bauzeichnungen/Ausführungspläne	
	∫	Rohrleitungs- und Entwässerungspläne	
	∫	Nachweis der Stapelkapazität für mindestens 180 Tage entsprechend § 4 SächsDuSVO	
	∫	Statische Nachweise	
	∫	Materialeignungsnachweise für:	
		[ ]	Behälter
		[ ]	Fugen/Dichtmaterialien
		[ ]	Bodenplatte
		[ ]	Folie unter Leckerkennungsdrän
		[ ]	Dichtungsbahn des Erdbeckens
4.2	Bei bestehende Anlagen sind darüber hinaus folgende Unterlagen vorzulegen:		
	∫	Vorhandene gültige wasserrechtliche Entscheidungen	
	∫	Nachweis der Eigenüberwachung	

Antragsformular 6.3/3	**Blatt 1**
Lagern von Dung und Silagesickersaft (ohne Festmist)	**[lfd. Nr. ..... aus Formular 6.3/1]**

Diese Angaben sind für jede unter 6.3/1 aufgeführte nicht baugleiche Lageranlage für Dung (ohne Festmist) oder für Silagesickersaft gesondert auszufüllen.

1	**Lagerkapazität für Dung-Anlagen** (Bei der Berechnung des Fassungsvermögens sind zusätzlich zu den Anfallmengen von Dung auch eingeleitete Silagesickersäfte, Niederschlags- und Abwässer sowie verbleibende Lagermengen , die betriebsmäßig nicht abgepumpt werden können und ein Mindestfreibord von 20 cm an jeder Stelle zu berücksichtigen)			
1.1	[ ]	Lagerkapazität beträgt 180 Tage		
1.2	[ ]	Lagerkapazität beträgt mehr als 180 Tage und zwar		Tage
1.3	[ ]	Lagerkapazität beträgt weniger als 180 Tage, weil: (Nachweis ist beizufügen)		

2	**Lagerkapazität für Silagesickersaftanlagen**						
2.1	[ ]	Silagesickersaftbehälter ist auf mindestens 3 von Hundert bemessen					
	Abmessungen des Silos						
	2.1.1	Länge:		[m]	2.1.2	Breite:	[m]
	2.1.3	Durchmesser:		[m]	2.1.4	Höhe:	[m]
2.2	[ ]	Silagesickersaftbehälter ist auf weniger als 3 von Hundert bemessen und zwar:					
		Begründung:					
2.3	[ ]	Das Volumen des Silagesickersaftbehälters ist 3 m³.					

3	**Behältern und Becken** (Die Angaben sind für jeden nicht baugleichen Behälter gesondert auszufüllen.)						
3.1	Behälterbezeichnung:						
3.2	Anzahl baugleicher Behälter:						
3.3	Jahr der Inbetriebnahme:						
3.4	Nutzbares Volumen aller baugleichen Behälter:						[m³]
3.5	Abmessungen:						
	3.5.1	Länge:		[m]	3.5.2	Breite:	[m]
	3.5.3	Durchmesser:		[m]	3.5.4	Höhe:	[m]

4	**Bauausführung**

4.1	**[ ]**	**Betonbehälter (hierzu zählen auch Güllekeller und Staukanäle > 25m³)**					
	4.1.1	Material					
		4.1.1.1	[ ]	Stahlbeton	4.1.1.2	[ ]	Stahlbetonfertigteile
		4.1.1.3	[ ]	Betonformsteine	4.1.1.4	[ ]	Betonschalungssteine
	4.1.2	Betonfestigkeitsklasse nach DIN 1045:					
	4.1.3	Stärke der Bodenplatte:					[mm]
	4.1.4	Betondeckung der Bewehrung auf der Innenseite:					[mm]
	4.1.5	Material der Innenflächen:					
	4.1.6	Material der Fugen:					
	4.1.7	Beschreibung der Korrosionsschutzmaßnahmen für nicht einbetonierte Stahlteile:					

4.2	**[ ]**	**Behälter aus Holz**		
	4.2.1	Material der Bodenplatte:		
	4.2.2	Stärke der Bodenplatte:		[mm]
	4.2.3	Betondeckung der Bewehrung auf der Innenseite:		[mm]
	4.2.4	Material der Innenflächen der Bodenplatte:		[mm]
	4.2.5	Holzschutzmittel:		

Antragsformular 6.3/3	**Blatt 2**
Lagern von Dung und Silagesickersaft (ohne Festmist)	**[lfd. Nr. ..... aus Formular 6.3/1]**

4.3	**[ ]**	**Behälter aus Stahl**		
	4.3.1	Blechdicke:		[mm]
	4.3.2	Beschreibung der Korrosionsschutzmaßnahmen für nicht einbetonierte Stahlteile:		
	4.3.3	[ ] Bodenplatte aus Stahlbeton		
	4.3.4	Stärke der Bodenplatte		[mm]
	4.3.5	Betondeckung der Bewehrung auf der Innenseite:		[mm]
	4.3.6	Material der Innenflächen der Bodenplatte:		[mm]

4.4	**[ ]**	**Erdbecken**		
	4.4.1	Böschungsneigung:		
	4.4.2	Material der Dichtungsbahn:		
	4.4.3	Stärke der Dichtungsbahn:		[mm]

5	**Bauart der Behälter** *(Angaben sind nicht auszufüllen, wenn Kopie der Anzeige beigefügt ist.)*	
5.1	[ ]	unterirdisch
5.2	[ ]	oberirdisch
5.3	[ ]	mit Frostanschüttung
5.4	[ ]	Anfahrschutz vorhanden

6	**Querverweise**		
6.1	[ ]	zugehörig sind Kontrolleinrichtungen; siehe Formular 6.3/5 Nr.:	
6.2	[ ]	nachgeordnet sind Abfülleinrichtungen; siehe Formular 6.3/6 Nr.:	

Antragsformular 6.3/4

Lagern von Festmist [lfd. Nr. ..... aus Formular 6.3/1]

(Diese Angaben sind für jede unter 6.3/1 aufgeführte nicht baugleiche Anlage gesondert auszufüllen.)

1	**Lagerkapazität für Festmist**			
1.1	[ ]	Lagerkapazität beträgt 180 Tage		
1.2	[ ]	Lagerkapazität beträgt mehr als 180 Tage und zwar		Tage
1.3	[ ]	Lagerkapazität beträgt weniger als 180 Tage, weil: (Nachweis ist beizufügen)		

2	**Lagerfläche**			
2.1	Anzahl der Festmistplatten:			
2.2	Jahr der Inbetriebnahme:			
2.3	Abmessungen:			
	2.3.1	Länge:		[m]
	2.3.2	Breite:		[m]
	2.3.3	Durchschnittliche Stapelhöhe:		[m]

3	**Bauausführung**			
3.1	[ ]	Betonfestigkeitsklasse nach DIN 1045		
3.2	[ ]	Sonstige Ausführung und zwar:		
3.3	Stärke der Bodenplatte:			[mm]
3.4	Material der Fugen:			
3.5	[ ]	Dungplatten gegen Eindringen von Niederschlagswasser gesichert		
3.6	[ ]	Überdachung vorhanden		

4	**Querverweis**	
4.1	[ ]	Festmistplatte entwässert in Jauchegrube 6.3/3 lfd. Nr.:

Antragsformular 6.3/5	
Kontrolleinrichtungen	**[lfd. Nr. ..... aus Formular 6.3/1]**

Dieses Formular ist für jede zur Anlage gehörende Kontrolleinrichtung gesondert auszufüllen.

1	**Die in diesem Formular beschriebene Kontrolleinrichtung gehört zu Anlage/n zum**		
1.1	[ ]	Lagern von Dung; siehe Formular 6.3/3 Nr.:	
1.2	[ ]	Lagern von Silagesickersaft; siehe Formular 6.3/3 Nr.:	

2	**[ ]**	**Leckerkennung**		
	2.1	[ ]	Flächendränage	
	2.2	[ ]	Ringdränage	
	2.3	[ ]	Ringdrän mit Flächenabdichtungsfolie	
	2.4	[ ]	Verlegung auf Folie	
		2.4.1	[ ]	Folie aus einem Stück
		2.4.2	[ ]	verschweißt
		2.4.3	[ ]	überlappend verlegt
		2.4.4	Material der Folie:	
		2.4.5	Stärke der Folie:	
	2.5	[ ]	Verlegung auf ausreichend verdichtetem Naturgrund	
	2.6	[ ]	Dränschicht aus Kies/Kiessand (2/32 mm), 20 cm stark	

3	**[ ]**	**Kontrollschacht/Kontrollrohr**	
	3.1	Anzahl:	
	3.2	[ ]	Durchmesser des Kontrollrohres > 30 cm

4	**[ ]**	**Rinne (nur bei Holzbehältern)**		
	4.1	[ ]	umlaufende Rinne vorhanden	
	4.2	Rinne entwässert über		
		4.2.1	[ ]	Vorgrube, Pumpenvorlage
		4.2.2	[ ]	Sonstiges

5	**[ ]**	**Kontrolleinrichtungen (nur für Erdbecken)**	
	5.1	[ ]	Verschweißung der Dichtungsbahnen mit Prüfkanal
	5.2	Anzahl der Kontrollstreifen für Prüfzwecke:	

Antragsformular 6.3/6

Abfüllen von Dung und Silagesickersaft (ohne Festmist) [lfd. Nr. ..... aus Formular 6.3/1]

Dieses Formular ist für jeden zur Anlage gehörenden Abfüllplatz gesondert auszufüllen.

1	**Die in diesem Formular beschriebene Abfülleinrichtung gehört zu Anlage/n zum**		
1.1	[ ]	Lagern von Dung; siehe Formular 6.3/3 Nr.:	
1.2	[ ]	Lagern von Silagesickersaft; siehe Formular 6.3/3 Nr.:	

2	**Abfüllplatz**			
2.1	Größe des Abfüllplatzes:			[m²]
2.2	Befestigung des Abfüllplatzes			
	2.2.1	[ ]	Beton	
	2.2.2	[ ]	Asphalt	
	2.2.3	[ ]	Sonstige Befestigung; Bezeichnung:	
2.3	Entwässerung des Abfüllplatzes über			
	2.3.1	[ ]	Vorgrube	
	2.3.2	[ ]	Lagerbehälter	
	2.3.3	[ ]	Pumpstation	
	2.3.4	[ ]	Sonstige Befestigung; Bezeichnung:	
	2.3.5	[ ]	Abgrenzung zum unbefestigten Erdreich vorhanden (Gefälle, Hochborde)	

3	**[ ]**	**Vorgrube/Pumpenvorhaltung**					
	3.1	Abmessungen:					
		3.1.1	Länge:	[m]	3.1.2	Breite:	[m]
		3.1.3	Durchmesser:	[m]	3.1.4	Höhe:	[m]
	3.2	Material:					
	3.3	Betonfestigkeitsklasse nach DIN 1045:					
	3.4	Stärke der Bodenplatte:					[mm]
	3.5	Betondeckung der Bewehrung auf der Innenseite:					
	3.6	Material der Innenflächen:					
	3.7	Material der Fugen:					
	3.8	Beschreibung der Korrosionsschutzmaßnahmen für nicht einbetonierte Stahlteile:					

4	**[ ]**	**Rohrleitungen/Kanäle**		
	4.1	[ ]	unterirdisch	
	4.2	[ ]	oberirdisch	
	4.3	Material:		
	4.4	Druckleitung; Arbeitsdruck:		
	4.5	[ ]	Freispiegelleitung	
	4.6	[ ]	Flexible Leitung	
	4.7	[ ]	Flexible Ausführung der Anschlüsse ist gegeben	
	4.8	[ ]	2 Schieber, davon ein Schnellschlussschieber in Rücklaufleitung vorhanden	